



JERSEY SPORT A NORMA UNI EN 13200/3

Recinzione ad alta stabilità

Composta da barriera di sicurezza tipo "new jersey centrale alta stabilità" in cemento armato vibrato, di sezione 75 cm (base) x 80 cm (altezza), lunghezza 256,5 cm, 2650 kg. Pannellatura sovrastante composta da n° 2 pannelli in filo di acciaio a doppio filo orizzontale di dimensioni 1630(h)x2500(l), maglia 55x200 mm. Pali di sostegno in tubo rettangolare con piastra di base avvitata solidamente fissata all'armatura della barriera sottostante in c.A.V.

Il tutto zincato e verniciato verde ral 6005 o secondo specifici colori ral a richiesta del cliente (colore pali e pannelli uguali, colore pali diverso dai pannelli, colore pali e pannelli tutti e tre diversi).

Possibilità di eseguire cancelli carrai/pedonali da imbullonare direttamente al newjersey

Possiamo poi soddisfare tutte le richieste per recinzioni non soggette alla Normativa UNI, per campi da Calcio, Calciotto, Tennis, Piattaforme multi Sport, Campi da Bocce ecc.ecc.



Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per sviluppare sistemi di recinzione che meglio si adattano alle esigenze del cliente.

www.plastifil.eu



Plastifil

RECINZIONI S.R.L.

www.plastifil.eu

Recinzioni per lo sport

VIA MANDOLOSSA 77/79 25064 GUSSAGO (BS)

Tel: +39 030.2529286 - info@plastifil.com



RECINZIONE A NORMA PLASTIFIL MS

Recinzione a Norma UNI EN 13200/3 PLASTIFIL MS

costituita da Rete a griglia a maglia romboidale 50x50 mm. zincata/plastificata costituita da filo di diametro 3 mm. Interno / 4 mm. Esterno.

Pali tondi 88.9 a Tassellare/Cementare

Possibilità di innalzare la recinzione fino 8 m.

Possibilità di eseguire i cancelli Carrai/Pedonali a richiesta



RECINZIONE A NORMA PLASTIFIL 8*8/6 CON PALO 120x60

Recinzione a Norma UNI EN13200/3 PLASTIFIL 886

con pannelli elettrosaldati maglia 55x200 mm doppio filo 8/8-6 mm e pali in tubolare 120x60 mm a Tassellare/Cementare.

Possibilità di innalzare la recinzione fino 8 m

Possibilità di eseguire i cancelli Carrai/Pedonali a richiesta



RECINZIONE A NORMA PLASTIFIL 8*8/6 CON PALO TONDO

Recinzione a Norma UNI EN13200/3 PLASTIFIL 886

con pannelli elettrosaldati maglia 55x200 mm doppio filo 8/8-6 mm e pali tondi 88.9 a Tassellare/Cementare.

Possibilità di eseguire i cancelli Carrai/Pedonali a richiesta



RECINZIONE A NORMA PLASTIFIL 8*8/6 CON PALO 140x60

Recinzione a Norma UNI EN13200/3 PLASTIFIL 886 mm

con pannelli elettrosaldati maglia 55x200 doppio filo 8/8-6 mm e pali in tubolare 140x60 a Tassellare/Cementare.

Possibilità di innalzare la recinzione fino 8 m

Possibilità di eseguire i cancelli Carrai/Pedonali a richiesta